2100 POWER PLUS 10W-40

Huile Moteur Essence et Diesel

Technosynthese

UTILISATION

Spécialement étudiée pour les voitures puissantes et récentes, équipées de moteurs de forte cylindrée, turbo Diesel à injection directe ou essence avec pot catalytique.
Convient pour tout les types de moteurs essence et diesel, utilisant des carburants avec ou sans plomb, diesel et GPL.

PERFORMANCES

NORMES	ACEA A3 / B4, API SL / CF
HOMOLOGATIONS	VW 501 01 / 505 00 MB-Approval 229.1

** La performance ACEA B4 apporte un pouvoir détergent/dispersant supérieur et une résistance à l'augmentation de la viscosité en présence des suies produites par les moteurs Diesel à injection directe (sauf injecteur pompes du groupe VW : A préconiser MOTUL Specific 505.01 5W-40)*
** La norme API SL est encore plus exigeante que la norme API SJ en terme de résistance au vieillissement (intervalle de vidange augmenté), impose des propriétés anti-oxydation permettant une stabilité de la viscosité dans le temps, empêchant la formation de boues et de dépôts dans le carter, des propriétés anti-usure et dispersantes accrues.*
Le grade de viscosité SAE 10W-40 est parfaitement adapté aux moteurs récents Diesel.
La base synthétique renforcée limite la volatilité, procure un pouvoir lubrifiant très élevé qui diminue les frottements et permet de résister aux hautes températures atteintes dans les moteurs modernes.
Anti-oxydation, Anti-usure, Anticorrosion, Anti-mousse.

CONSEILS D'UTILISATION

Vidanges: Selon préconisation constructeurs et à adapter selon votre propre utilisation.
Peut être mélangée aux huiles synthétiques ou minérales.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	**10W-40**
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.868
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	14.7 mm²/s
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	98 mm²/s
Index de viscosité	ASTM D2270	156
Point d'écoulement	ASTM D97	-36°C / -32.8°F
Point éclair	ASTM D92	231°C / 447.8°F
TBN	ASTM D2896	7.9 mg KOH/g

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.
Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.
MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 - Site Web : www.motul.fr